

太陽光発電施設専用

防草シート

防草シートの施工依頼が増えています！
TOYO ENGINEER

耐用年数 **10** 年 !!
雑草対策なら当社にお任せ !!




● 発電量低下を防止

- ・ 雑草で影となる発電量低下を阻止します

● 防草効果が持続する

- ・ 通年で雑草の心配がない環境を実現します
- ・ 除草剤散布による自治体や近隣への配慮が不要となります

雑草を放置するとさまざまな問題が発生



草の影響でパネルが発熱し、
長期的に見るとパネルにダメージを与えます。

新  エネルギーシステム

ウィードシールド

二層構造により長期間強壯雑草を完全抑止！
シート表面を露出した状態で長期的な除草効果を実現！

- 色 グリーン
- 幅 1m・2m
- 長さ 25m
- 厚さ 2mm以上
- 質量 300g/m²以上
- 遮光率 99.5%以上
- 浸水性 あり
- 通気性 あり

厄介な強壯雑草を完全シャットアウト！




セイタカアワダチソウ



チガヤ



ヨシ



ススキ

シートを突き破って雑草が生えたことはありません！

防草効果UP!!



防草シート長持ちの秘訣は
予防と補修です

ピンシール

止めピン穴からの雑草発生予防



ラバーコート

支柱部分からの雑草発生予防



接着剤

架台・構造物の隙間からの雑草予防



お問合せ

 滋賀特機グループ

東洋エンジニア株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1

tel 03-5742-3333 FAX 03-5742-3330

お気軽にお電話ください